



1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Statybinės paskirties SANDARIKLIS MS
2. Tipą, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta:
Gamybos data nurodyta ant pakuotės.
Pagaminimo vieta: Birželio 23-osios g. 25, Kaunas, Lietuva.
3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:
Statybinės paskirties sandariklis
4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:
Sandarinti blokinių namų blokų sujungimo siūles, mūro ir tinko įtrūkimus apsaugant nuo drėgmės ir vandens. Tinka naudoti sandarinant GKP konstrukcijų plyšius, rąstinių namų siūles, taip pat uždažant termoizoliacinių poliuretanių putų paviršius.
5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:
UAB "Mariusta", Statybinės paskirties SANDARIKLIS MS, Birželio 23-osios g. 25, Kaunas, Lietuva, info@mariusta.lt
6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:

7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje: atitinka LST EN ISO 11600:2004/AI:2014 (F-12,5E) reikalavimus,
Sistema 2+
8. Paskirtosios įstaigos pavadinimas:
KTU Architektūros ir statybos institutas, kompozicinių ir apdailos medžiagų laboratorija.
GAMYBOS KONTROLĖS ATITIKTIES SERTIFIKATAS Nr. SPSC 9413
Bandymų protokolas Nr. KAM 14/86, KAM 15/153, KAM 15/105
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:
 1. Santykinis pailgėjimas (trūkimo metu): $\geq 60\%$ (LST EN ISO 8339)
 2. Tamprusis sandariklio atsikūrimas (po 25% ištempimo): $\geq 40\%$ (LST EN ISO 7389)
 3. Atsparumas tekėjimui (50°C) vertikaliai : $\leq 3\text{mm}$ (LST EN ISO 7390)
horizontaliai: $\leq 3\text{mm}$ (LST EN ISO 7390)

Ypatingos produktų naudojimo sąlygos: sandėliuoti šaltai, bet nesušaldyti. Dirbti ne žemesnėje kaip +5°C.

Medžiagoms patekus į akis, praplauti gausiu vandens kiekiu, patekus ant odos- nuplauti vandeniu su muilu, prarijus- kreiptis į gydytoją.

Sandariklio tinkamumo terminas: 12 mėn. nuo pagaminimo datos, jeigu nepažeista pakuotė.

10. 1 ir 2 punktuose nurodo produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Vadybininkas
Raimundas Paškevičius

2019.01.03