



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

NR. 3

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: **Fasadiniai dažai MS-5**
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą: **Partijos numeris nurodytas ant produkto pakuotės**
3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija: **IST 300629028-01:2012**
4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją: **Skirti dažyti tinko, plytų, betono, asbestcementinius paviršius. Viduje tinka dažyti paviršius, kuriems keliami atsparumo trynimui reikalavimai.**
5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas: **UAB „Mariusta“, Birželio 23-iosios g.25, Kaunas, LT-50219. www.mariusta.lt**
6. Įgaliotasis atstovas: **Netaikoma**
7. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): **Sistema 2+**
8. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas:
 - **VĮ STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS** atliko eksploatacinių savybių vertinimą pagal sistemą 2+ ir išdavė Gamybos kontrolės atitikties sertifikatą Nr. SPSC-9570.
 - **KTU ARCHITEKTŪROS IR STATYBOS INSTITUTAS, Kompozicinių ir apdailos medžiagų laboratorija** atliko produkto bandymus ir išdavė bandymų protokolą Nr. 18/97.
9. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas: **Netaikoma**
10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Nelakių jų medžiagų kiekis, %	≥ 65
Džiovinimo trukmė iki visiško dangos paviršiaus išdžiūvimo, min	40
Sukibimo su pagrindu stipris (terminis suderinamumas, atsparumas atmosferos poveikiui) po 20 šaldymo- kaitinimo ciklu.	1,6

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta:

2020. 12. 01

Vadybininkas
Laimundas Paškevičius

(parašas)