

Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr. 2

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:**
Sandariklis
- Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:**
Statybinės paskirties sandariklis MS
- Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:**
LST EN ISO 11600:2004/A1 2011(F-12,5 E)
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtis pagal taikomą techninę specifikaciją:**
Pastatų viduje ir išorėje sandarinti mūro ir tinko įtrūkimus, GKP konstrukcijų plyšius, namų blokinių paviršių sujungimo siūles, medžio gaminius apsaugoti nuo drėgmės ir vandens, poliuretanių putų paviršius
- Gamintojo pavadinimas, registruotas pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:**
UAB „Mariusta“, Birželio 23-ios g. 25, LT-50219 Kaunas,
gamyklos adresas: Birželio 23-ios g. 25, LT-50219 Kaunas
- Įgaliojimas atstovauti:** netaikoma
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:** 2+
- Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas:**
- KTU Architektūros ir statybos instituto Kompozicinių ir apdailos medžiagų laboratorija atliko tampriojo sandariklio atsikūrimo, santykinio pailgėjimo, masės pokyčio pradinio tipo bandymus išdavė bandymų protokolus Nr.KAM 17/90 , Nr.KAM 19/14, Nr.KAM 15/154);
VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą:
Nr.SPSC-9609
- Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas: **netaikoma**
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

Eksploatacinės charakteristikos	Deklaruojama vertė	Bandymo metodika
Tamprusis sandariklio atsikūrimas(po 25 %ištempimo),% Po 24 val.	≥ 40	LST EN ISO 7389:2004 A metodas
Tūrio pokyčio nustatymas,%	≤ 25	LST EN 10563:2017
Santykinis pailgėjimas(trūkimo metu),%	≥ 200	LST EN ISO 8339:2005 A metodas
Atsparumas tekėjimui(50°C), mm - vertikalčiai - horizontalčiai	≤ 3	LST EN ISO 7390:2004 A metodas

11.

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe. Pasirašyta:

.....

.....

.....

(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, vardas, pavardė, pareigos)

2020. 12. 01 Kaunas

(išdavimo vieta ir data)

Vadybininkas
Aimundas Paškevičius

.....

(parašas)

